



上海宝润化工有限公司

Polynaisse Resources Chemicals Co., Ltd

技术资料

Technical Data Sheet

产品名称: 脂肪族聚氨酯丙烯酸酯

产品代号: Gencure PUA 5103

用途及特性:

可用于真空电镀面漆, 该产品固化速度适中, 有较好的附着力和硬度, 光泽高。

性能指标:

外观:	清澈液体
伽德纳颜色:	< 2
粘度 (旋转粘度计, 2#30 转):	700 - 1500 cps (60 °C)
酸值:	<5 mg KOH/g

产品特性

附着力好
硬度较高
柔韧性好
高光泽

安全性说明:

产品应储存不高于40° C 的条件下, 高温有可能造成聚合, 从而产生热量和压力, 导致危险。应避免直接光照和辐射源。避免储存容器中引入氧化剂、酸碱、过氧化物、自由基引发剂、粉尘。应使产品和空气保持接触, 以避免聚合。该产品的储存期为3个月。

预防事项

详细的信息可以在原材料安全数据表中找到。 该产品的毒理特性还未完全测定。该产品对皮肤和眼睛都有刺激性作用, 同时有可能引起过敏性反应。必须避免该产品直接接触皮肤和眼睛, 避免吸入其蒸汽。在使用该产品或本章中提到的任何产品前, 请参照相关原材料安全数据表中的使用步骤和保护设施。紧急处理和第一辅助步骤请参照原材料安全数据表。