



技术资料

Technical Data Sheet

产品名称：脂肪族聚硅丙烯酸酯聚氨酯

产品代号： Gencure PAC 7210

性能指标：

外观：粘稠透明液体、

官能度：2

色数：1-2#（Gardner）

粘度：9000±3000mpa.s/60℃

阻聚剂：200-400ppm（MEHQ）

酸价：≤0.2%（NCO）

含硅量：15-20%

含水率：<0.2%

用途及特性：具有很好的固化属性，成膜强度大，硬度好。推荐用于需要抗污、防粘、耐磨，耐高温的涂膜使用，用于紫外光固化木器涂料、塑料涂料、金属涂料、纸张涂料等。建议配方搭配使用，建议用量 2-6%，注意使用的重涂性评估。

贮存：本品用耐酸塑胶桶或铁桶包装，远离碱性物质和还原剂类物，贮存于阴凉通风处，保质期 6 个月。

安全性说明：

- 1、对皮肤眼睛具有刺激性，接触后立即用肥皂和大量水冲洗，严重者立即就医。
- 2、适用灭火剂：水、泡沫、干粉、二氧化碳
- 3、环境预防措施：不可排入排水沟
- 4、闪点>130℃； 爆炸性：无 自发着火点：无

说明：本资料是我们所知道的提供参考数据，对所有数据的真实性和完整性是以实际产品为准。使用产品的最后选择是使用者的充分实验和验证，以确定其用途的适用性。