



技术资料

Technical Data Sheet

产品名称: 聚氨酯丙烯酸酯

产品代号: Gencure PUA 4626

性能指标:

外观: 无色或微黄

色数: 1# (Gardner)

官能度: 6

粘度: 18000-30000mpa. s/25°C

高聚物: 无

折光率: 1.507 (n_{25°C})

阻聚剂: 300-400ppm (MEHQ)

酸价: ≤0.2% (NCO%)

含水率: <0.1%

官能度: 6

用途及特性: 可用于光固化油墨、木器纸张涂料、塑料涂料、金属涂料,耐黄变好,低黏度,固化速度快,硬度和韧性均衡。

贮存: 本品用耐酸塑胶桶包装,远离碱性物质和还原剂类物,贮存于阴凉通风处,保质期12个月。

安全性说明:

- 1、对皮肤眼睛具有刺激性,接触后立即用肥皂和大量水冲洗,严重者立即就医。
- 2、适用灭火剂: 水、泡沫、干粉、二氧化碳
- 3、环境预防措施: 不可排入排水沟
- 4、闪点>110°C; 爆炸性: 无 自发着火点: 无

供应说明:

本资料是我们所知道的提供参考数据,对所有数据的真实性和完整性是以实际产品为准。使用产品的最后选择是使用者的充分实验和验证,以确定其用途的适用性。